

RICHIESTA PREVENTIVO PARATOIA

Compilare i campi ed inoltrare il modulo al nostro indirizzo e-mail info@intesesrl.it o via fax al n. 041/5938963. Quanto prima provvederemo ad inoltrare la nostra migliore offerta.

Cliente:
 Indirizzo: Località/Provincia:
 Telefono: Fax:
 Riferimento: Email:

CARATTERISTICHE GENERALI

Quantità: N.
 Dimensioni diaframma L x H: L x Hmm
 Corsa massima diaframma:mm
 Quota soglia piano calpestio:mm
 Quota soglia piano manovra:mm
 Massimo carico idrostatico:mm
 Tipologia: a strisciamento su ruote
 Modalità di installazione a parete a canale
 Tenuta: 3 lati 4 lati
 Direzione tenuta: 1 senso 2 sensi
 Azionamento: manuale attuatore elettrico oleodinamico
 (opzionale) attuatore portatile
 N. aste/cilindri: 1 2
 Tipo asta: saliente non saliente
 Comandi: da remoto sul posto e da remoto
 Controllo: quadro elettrico centralina oleodinamica

MATERIALI

Gargami: acciaio al carbonio inox AISI 304 inox AISI 316
 Travi porta-riduttore: acciaio al carbonio inox AISI 304 inox AISI 316
 Diaframma: acciaio al carbonio inox AISI 304 inox AISI 316 alluminio
 Aste: acciaio al carbonio inox AISI 304 inox AISI 316
 Trattamento: zincatura a caldo verniciatura

FORNITURA

Solo fornitura e ritiro a Mogliano Veneto (TV)
 Fornitura e trasporto: Indirizzo di consegna
 Fornitura, trasporto e messa in opera: Indirizzo cantiere
 Mezzi di sollevamento in cantiere: si no

NOTE

.....
